
























シリコン系

種類	1成分形			2成分形	
	脱オキシム型		脱アルコール型	脱ヒドロキシシリアミン型	
製品名	トスシール® 381 / トスシール® 83 (一般用) (防カビ剤入り)		トスシール® 84 (防火戸用指定シーリング材)	トスシール® 380 (非腐食性)	トスシール® 361 (一般用・防火戸用指定シーリング材) 専用カラーマスター(0.27ℓ)
標準色					
	●クリア(C) CLEAR 381 / 83	●ダークアイボリー(W4) DARK IVORY 83	●ダークブラウン(A) DARK BROWN	●ピュアホワイト(PW) PURE WHITE	●ホワイト(W) WHITE
					
	●ホワイト(W) WHITE 381 / 83	●ニューアイボリー(W20) NEW IVORY 83	●ライトグレイ(G2) LIGHT GRAY	●ホワイト(W) WHITE	●アイボリー(W4) IVORY
					
	●グレイ(G) GRAY 381 / 83	●ブラウン(A9) BROWN 381	●グレイ(G) GRAY	●グレイ(G) GRAY	●ベージュ(BE) BEIGE
					
	●ライトグレイ(G2) LIGHT GRAY 381 / 83	●ダークブラウン(A5) DARK BROWN 381	●ブラック BLACK	●ダークブラウン(A5) DARK BROWN	●ダークブラウン(A6) DARK BROWN
					
	●ニューグレイ(G5) NEW GRAY 381			●ブラック(B) BLACK	●ライトグレイ(G36) LIGHT GRAY
					
	●ブラック(B) BLACK 381				●ニューグレイ(G65) NEW GRAY
					
●ステンカラー(SK) STAINCOLOR 381				●グレイ(G) GRAY	
					
				●ダークグレイ(DG) DARK GRAY	
●ミディアムグレイ(G7) MEDIUM GRAY 381	●アイボリー(W2) IVORY 83	●ニューグレイ(G5) NEW GRAY	●ライトグレイ(G2) LIGHT GRAY		
<small>受注生産品</small>	<small>受注生産品</small>			●ブラック(B) BLACK	
		●ブラック BLACK	●ダークアイボリー(W4) DARK IVORY		
●アルミグレイ(S) ALUMINUM 381	●ライトアイボリー(W3) LIGHT IVORY 83		●ニューアイボリー(W20) NEW IVORY		
<small>受注生産品</small>	<small>受注生産品</small>				
荷姿	333 mlカートリッジ、10本×5箱 / 1ケース			4ℓセット×2缶 / ケース	

プライマーの種類

- トスシール用プライマーは、トスシールと各種被着体との接着性、耐久性を向上させる下地処理剤です。
- トスシールを使用する際には、プライマーを必ずご使用ください。

製品名 (荷姿)	外観 (溶剤)	対象被着体	シーリング材	乾燥時間 (min/25°C)	標準施工面積 (㎡/ℓ) (g/㎡)	ホルムアルデヒド 放射量区分
トスプライムC (300ml/缶)	淡黄色透明 (酢酸ブチル)	モルタル 石材	トスシール 381、83、84、361、64 380、803、811	60	2~5 (㎡/ℓ) 200~500 (g/㎡)	JSIA-007009 F☆☆☆☆
トスプライムD (300ml/缶)	淡黄色透明 (アセトン、IPA、トルエン)	ガラス、陶器、金属	トスシール 371、78、380、803 381、83、84、811	30	15~25 (㎡/ℓ) 45~60 (g/㎡)	JSIA-007010 F☆☆☆☆
トスプライムE (300ml/缶)	淡黄色透明 (アセトン、IPA、トルエン)	塗料、塗装金属 プラスチック、ゴム	トスシール 371、380、803 381、83、84、811	30	15~25 (㎡/ℓ) 45~60 (g/㎡)	JSIA-007011 F☆☆☆☆
トスプライムニューF (300ml/缶)	無色透明 (トルエン)	電着塗装、アルミ ガラス、フッ素塗装	トスシール 361、64	30	15~25 (㎡/ℓ) 45~60 (g/㎡)	JSIA-007012 F☆☆☆☆
YC9336-1K (1kg/缶)	後塗装用プライマー(トスシール各種硬化後)			120	400 (g/㎡)	

※対象被着体は代表例です。選択にはプライマー選定表で確認をお願いします。

※使用する塗料(上塗り材)の事前確認をお願いします。(アクリル系、ウレタン系、エポキシ系、メラミン系、水系不可)

シーリング材製品一覧表

種類	製品名	特長	用途	
1 成分形	脱オキシム型	トスシール381 G-30SLM-9030G(SR-1)	高モジュラス 一般用	ガラス用、金属用、内装用
		トスシール83 G-30SLM-9030G(SR-1)	高モジュラス 防カビ剤入り	浴室、台所、衛生機器関係のシール用 内装(クリーンルームパーティション)
		トスシール84	高モジュラス 難燃性	難燃性の要求される目地用 防火戸用指定シーリング材
		トスシール811 G,F-25LM-10030(SR-1)	低モジュラス 高伸長、難燃性	一般用、ガラス用、カーテンウォール用 防火戸用指定シーリング材
	脱酢酸型	トスシール371	高モジュラス 速硬化、クリア	ガラス用、小型ガラス水槽用 ガラスサスペンション用
		トスシール78 <small>受注生産品</small>	高モジュラス ハイクリア	内装ガラス用、ショーケースなど 透明性が要求される目地用
	脱アルコール型	トスシール380 G-25LM-9030G(SR-1)	中モジュラス、非腐食性 プラスチック接着良	ポリカーボネート、アクリルなどプラスチック用 ガラス用、銅などの腐食しやすい金属用
		トスシール803 <small>受注生産品</small>	中モジュラス、非腐食性 防カビ剤入り	ポリバスのシール、浴室、台所 衛生機器関係のシール用
2 成分形	脱ヒドロキシルアミン型	トスシール361 G,F-25LM-10030(SR-2)	低モジュラス 高伸長、難燃性	一般用、ガラス用、カーテンウォール用 防火戸用指定シーリング材
		トスシール64 <small>受注生産品</small>	中モジュラス 難燃性、グレー3ℓ缶	難燃性の要求される目地用 防火戸用指定シーリング材

※本製品は建築・土木用途向けに開発・製造されたものです。体内に埋植、注入する用途、

または体内に一部が残留するおそれのある用途には絶対に使用しないでください。

※製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。

<http://www.momentive.jp>

MOMENTIVE™

モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社

テクニカルアンサーセンター

TEL.0276-20-6182

☎0120-975-400

FAX.0276-31-6259

東京本社(営業)

TEL.03-5544-3111 (代)

FAX.03-5544-3122

大阪支店

TEL.06-6251-6272 (代)

FAX.06-6252-8255

名古屋支店

TEL.052-962-5731 (代)

FAX.052-962-5750